

# Dampkondensator

## Brukermanual

Sjekk at alle delene er i pakken.

Monter delene sammen slik anvist på bildet. Alle TC-koblingene skal ha en silikonpakning.

Monter valgt løsning på toppen hvor det kalde vannet skal strømme inn. Husk at egnet slage som tåler normalt vanntrykk må benyttes (ikke uarmerte silikonslanger). Som tilkobling kan man enten bruke en TC34mm Gardena kobling eller TC34mm til slangenippel med slangeklemme.

Det anbefales å benytte en eller to TC34mm 90-graders albuer for å unngå knekk i vanntilførselslang da denne peker rett opp.

Monter en slange på kondensatorens utløp. Medfølgende slangenippel er 19mm og passe perfekt til vår standard 16x25mm silikonslage. For å opprettholde vakuemet må ikke avløpsslangen ha mottrykk. Vi anbefaler å tappe vertikalt ned i en bøtten der slangen ikke er nedsenket i vann. Eventuelt kan avløpsslangen henger over en sluk i gulvet. Dersom du har sluk et stykke unna, kan du bruke en egen slange fra bøtten og til sluket.

Montering på avtrekkshatt gjøres med 4" TC klemme med tilhørende pakning (medfølger ikke).

Produktet leveres med en tåkedyse som gir 1,1 liter vann per minutt ved 4 bar. Vi tilbyr også andre dyser som gir mer eller mindre vann avhengig av vanntrykket der systemet brukes og andre faktorer (selges separat).

Merk at effektbehovet er vesentlig lavere for å koke med denne enheten og risikoen for overkok er stor ved bruk av for høy effekt. Pass på å ta nødvendige forhåndsregler.



*Damp ledes inn gjennom 4" kobling. Dampen kondenserer når det kalde vannet sprayes som tåke nedover og renner ut slangekoblingen.*

### Inkludert i pakken:

- TC 4" til TC 2" adapter (1 stk)
- 20cm TC 2" rør (2 stk)
- TC 2" T-stykke (1 stk)
- TC 2" 90-grader albue (1 stk)
- TC 2" 1/8" dyseadapter med TC34mm inntak (1 stk)
- TC 2" til 19mm slangeadapter (1 stk)
- TC 2" Klemme (6 stk)
- TC 2" Pakning (6 stk)
- 1/8" BSP-T dyse, 30 grader, 1,1 liter per minutt ved 4 bar (1 stk)
- Dyseforlenger